

DESERT S1P

Наименование модели	Desert
EN ISO 20345:2011	S1P SRC
Размеры	38-47
Вес (р. 41)	590 гр.

Описание модели: Плотный нейлоновый верх голубого, черного или песочного цвета, металлический подносок, антипрокольная металлическая стелька, антистатические свойства, нескользящая подошва, подкладка из нейлоновой сетки, дополнительная ПУ защита в области подноска, моделированная стелька, абсорбция удара в области пятки при ходьбе, петля на заднике для удобного одевания, клапан глухой противопылевой, надежная шнуровка, для типа ног со стандартным и высоким подъемом, S1P, ПУ/ПУ подошва.

Отрасль применения: Промышленность.

Меры предосторожности и ухода за обувью: Чтобы продлить срок службы обуви, мы рекомендуем регулярно чистить ее и использовать средства по уходу за обувью. Не сушите обувь ни на батарее, ни рядом с другими источниками тепла.



		Описание	Результат	EN345 требования
Обувь	Защитный подносок: металлический подносок: Сила удара до 200 Дж Давление до 1500 Кг Подошва: Защитная металлическая пластина до 1100 Н	Ударная стойкость (Восстановление после удара)	15,5	>14
		Прочность на сжатие (Восстановление после сжатия)	18,5	14
	Абсорбция удара в области пятки: Полиуретан низкой плотности в пяточной части	Поглощение шока в пяточной части обуви	>35	>20
Верх обуви	Нейлон	Коэффициент проницаемости водяного пара		>0,8
		Толщина 1.6 мм	Коэффициент проницаемости	>20
			Водоотталкивающая стойкость	<60
Носок	Толщина 1,2 мм	Коэффициент проницаемости		>30
Подкладка	Нейлоновая сетка	Коэффициент проницаемости водяного пара		>2
Задник	Толщина 1,0 мм	Коэффициент проницаемости		>30
Стелька	Моделированная, защита от статического напряжения, защита от истирания и от расслаивания	Сопротивление истиранию	>400	>400
Подошва	Антистатическая, ПУ/ПУ с заливкой в области подноска, литьевой метод крепления	Сопротивление истиранию (потери)	110	<150
		Поглощение удара при ходьбе, защита от скольжения, истирания, статического напряжения, минеральных масел и слабых кислот	Защита от нефтепродуктов (изменение объёма AV)	+1,0
		Коэффициент сцепления подошвы	0,18	>0,15

Our shoes are constantly evolving, the technical data above may change.

All product names and brand Safety Jogger, are registered and may not be used or reproduced in any format, without written consent from us.