Heavy

ARAS S3

Кожаная обувь с холодной изоляцией для безопасности и с верхним вырезом

Aras - это защитная обувь с холодной изоляцией, которая сохраняет ноги в тепле зимой или на рабочих местах, где часто происходят резкие перепады температур.
Эта антистатическая обувь предотвращает накопление статического электрического заряда в организме человека
Благодаря композитному носку и межподошве SJ Flex, Aras - удобная, гибкая в использовании обувь

BLK

Верх	Action Nappa Кожа
Подкладка	3M Thinsulate
Стелька	Стелька SJ foam
Защитная стелька	Текстиль с защитой от проколов
Подошва	ПУ/ПУ
Подносок	Композитный
Стандарт безопасности	S3 / ESD, SRC, CI
Диапазон размеров	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 US 4.0-13.5 / CM 23.5-31.5
Вес образца	0.705 kg
Стандарты	EN ISO 20345:2011 ASTM F2413:2018

Холодная изоляция (CI)
Защитная обувь с холодной изоляцией (CI) сохраняет ноги в тепле. Их носят в холодных условиях.

Электростатический разряд (ESD)
ESD обеспечивает контролируемый разряд электростатической энергии, который может повредить электронные компоненты и позволяет избежать риска воспламенения в результате электростатического заряда. Объемное сопротивление от 100 кОм до 35 МегаОм.

S3
Безопасная обувь S3 подходит для работы в условиях высокой влажности и присутствия нефти или углеводородов. Эта обувь также защищает от риска перфорации подошвы и раздавливания стопы.



Неметаллическая
Безметалловая защитная обувь в целом легче, чем обычная защитная обувь. Они также очень полезны для профессионалов, которым приходится проходить через металлодетекторы несколько раз в день.

Устойчивость к скольжению SRC
Устойчивость к скольжению является одним из важнейших свойств защитной и рабочей обуви. Устойчивые к скольжению подошвы SRC проходят испытания на прочность как SRA, так и SRB, они проверяются как на стальных, так и на керамических поверхностях.

SJ Foam
Съемная удобная антистатическая стелька, обеспечивающая посадку и оптимальную амортизацию ударов по пятке и передней части стопы. Пропускает воздух и впитывает влагу.

Отрасли:
Автомобильная, Химическая, Уборка, Строительство, Логистика, Горная промышленность, Нефтехимическая, Производство

Окружающая среда:
Холодная среда, Сухое место, Очень скользкие поверхности, Грязная среда, Снежная и ледяная, Неровные поверхности, Теплые поверхности, Влажная среда

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

	Описание	Measure unit	Result	EN ISO 20345
Верх	**Action Nappa Кожа**			
	Верх: паропроницаемость	mg/cm²/h	2	≥ 0.8
	Верх: коэффициент водяного пара	mg/cm²	25.5	≥ 15
Подкладка	**3M Thinsulate**			
	Подкладка: паропроницаемость	mg/cm²/h	21.6	≥ 2
	Подкладка: коэффициент водяного пара	mg/cm²	173	≥ 20
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Стелька: устойчивость к истиранию	cycles	400	≥ 400
Подошва	**ПУ/ПУ**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	mm³	41	≤ 150
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка	friction	1.35	≥ 0.28
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть	friction	0.37	≥ 0.32
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка	friction	0.13	≥ 0.13
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть	friction	0.18	≥ 0.18
	Антистатический показатель	MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
	Электростатический разряд (ESD)	MegaOhm	79	0.1 - 100
	Поглощение энергии пяткой	J	31	≥ 20
Подносок	**Композитный**			
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	mm	N/A	NA
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	mm	N/A	NA
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	mm	16	≥ 14
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	mm	23	≥ 14

Размер образца: 42

Our shoes are constantly evolving, the technical data above may change. All product names and brand Safety Jogger, are registered and may not be used or reproduced in any format, without written consent from us.